



Werkstoffe Pumpe

Teile-Benennung	Teile Nr.	6,8, 10SDS	B-6,B-8, B-10SDS
Stufengehäuse	25.02	Grauguß GJL 200 EN 1561	Bronze G-Cu Sn 10 UNI 7013
Leitrad	26.00		
Lauftrad	28.00		
Spaltring		Gummi (Bronze für 10SDS 190-280)	
Welle	64.00	Chromstahl AISI F51 duplex 10SDS:Chromstahl 1.4021	Cr-Ni-Mo Stahl 1.4401
Wellenschutzhülse	64.08	Messing mit verchromter Oberfläche (nur für 10SDS)	
Druckgehäuse	12.01	Grauguß GJL 200 EN 1561	Bronze G-Cu Sn 10 UNI 7013
Sauggehäuse	32.02		
Lagerbuchse	12.03-12.30	Gummi	
Saugsieb	15.50	Cr-Ni Stahl 1.4301	
Schrauben		Cr-Ni Stahl 1.4301	

Motor CS

Teile-Benennung	CS-R 6", 8" CS 10" standard	I-CS-R 6", 8", CS 10" AISI 316
Statormantel	AISI 304 (AISI 316Ti für 10")	Cr-Ni-Mo Stahl AISI 316 Ti
Lagerschild	Grauguß GJL 200 EN 1561	Cr-Ni-Mo Stahl AISI 316
Welle	Chromstahl AISI 431 AISI 431 (AISI 329 for 10")	AISI 316 (AISI 630 von 30 bis 93kW) (AISI 429 für 10")
Axiallager	Schwingung-Gleitkufen	Schwingung-Gleitkufen
Lagerbuchse	Graphit (Bronze für 8")	Graphit (Bronze für 8")

Ausführung

Unterwassermotor-Pumpen für Tiefbrunnen Ø 6" (DN 150 mm), 8" (DN 200 mm) und 10" (DN 250 mm), Stufen aus Grauguß oder Bronze auf Anfrage.

Lauftrad: - Halbaxiallauftrad

Anschlußstutzen: - Gewindestutzen ISO 228 für 6SDS
- Flansche für 8SDS, 10SDS mit Gegenflansche zum Schweißen.

Mit eingebautem Rückschlagventil.

Einsatzgebiete

Zur Wasserversorgung.
Für zivile Anlagen und für die Industrie.
Für Feuerlöschanlagen.
Für Beregnung und Bewässerung.

Einsatzbedingungen

Mediumtemperatur bis 25 °C.
Sandgehalt: bis 150 g/m³ (300 g/m³ für pumpen mit hohem Anteil Sand).
Dauerbetrieb.

Wiederbewickelbarer Motor Baureihe CS

2-poliger Induktionsmotor, 50 Hz (n = 2900 1/min).

Anschlußabmessungen nach NEMA Standards.

Spannungen:

- Dreiphasig (Drehstrom) 400 V; 400/690 V.

Spannungstoleranz: +6% / -10%.

Empfohlene Einschaltung ab 7,5 kW: Stern-Dreieck, soft start oder Impedanz, autotransformator.

Isolationsklasse F für Motoren 4 Zoll, E für Motoren 4 Zoll, PVC ummanteltes Kabel für 10" Motoren.

Schutzart IP 68.

Dauerbetrieb.

Motor geeignet für den Betrieb mit Frequenzumrichter

Motor	Max. Mediums-temperatur bis	Motorkühlung: minimale Durchflußgeschwindigkeit	Max. Anlaufzahl pro Stunde	Motor P2
4CS	35 °C	0,08 m/s	20	Alle Arten
6CS-R	30 °C	0,1 m/s	15	4÷11 kW
		0,2 m/s	15	13÷15 kW
	25 °C	0,2 m/s	15	18,5 kW
		0,2 m/s	13	22÷30 kW
	40 °C	0,1 m/s	13	37 kW
		0,3 m/s	6	45 kW
8CS-R	25 °C	0,3 m/s	10	30÷45 kW
			8	51÷75 kW
			6	92 kW
10CS	25 °C	0,50 m/s	10	Alle Arten


Sonderausführungen auf Anfrage

- Andere Spannungen.
- Frequenz 60 Hz.
- Andere Mediumstemperaturen.
- Motor Baureihe FK.

Benennung



	B	10	SDS	190 / 6
Bronze-Ausführung (auf Anfrage)	_____	_____	_____	_____
Brunnendurchmesser in Zoll	_____	_____	_____	_____
Baureihe	_____	_____	_____	_____
Stufenbezeichnung	_____	_____	_____	_____
Stufenzahl	_____	_____	_____	_____

Kennfeld $n \approx 2900$ 1/min



Kennlinien, Kenndaten $n \approx 2900$ 1/min



Abmessung und Gewicht



3 ~	P ₂		Q	n ≈ 2900 rpm											DN	f	6SDS	B-6SDS
				12	18	21	24	27	30	33	36	39	42					
	kW	HP	l/min	200	300	350	400	450	500	550	600	650	700					
6SDS 32/3 - B-6SDS 32/3	4	5,5	H m	39	37	35,5	33,5	31,5	30	26,5	24	21	18		G 3 ISO 228	686	30,5	35,5
6SDS 32/4 - B-6SDS 32/4	5,5	7,5		52	49	47	45	42	39,5	35,5	32	28	24			788	35,6	41,6
6SDS 32/5 - B-6SDS 32/5	7,5	10		65	61,5	59	56	52,5	49,5	44,5	40	35	30			890	41	49
6SDS 32/6 - B-6SDS 32/6	7,5	10		78	74	71	67	63	59,5	53,5	48	42	36			992	46	55
6SDS 32/7 - B-6SDS 32/7	9,2	12,5		92	86	82,5	78,5	73,5	69	62	56	49	42			1094	52,3	62,3
6SDS 32/8 - B-6SDS 32/8	11	15		105	98,5	94,5	89,5	84	79	71	64	56	48			1196	57	68
6SDS 32/9 - B-6SDS 32/9	13 (15)	17,5 (20)		118	111	106	101	94,5	89	80	72	63	54			1298	62,5	74,5
6SDS 32/10 - B-6SDS 32/10	13 (15)	17,5 (20)		131	123	118	112	105	99	89	80	70	60			1400	68,5	81,5
6SDS 32/11 - B-6SDS 32/11	15	20		144	135	130	123	115	109	98	88	77	66			1502	72,5	86,5
6SDS 32/12 - B-6SDS 32/12	15	20		157	147	141	134	126	119	107	96	84	72			1604	77,5	93,5
6SDS 32/13 - B-6SDS 32/13	18,5	25		170	160	153	145	136	129	116	104	91	78			1706	84	101
6SDS 32/14 - B-6SDS 32/14	18,5	25		183	172	165	157	147	138	124	112	98	84			1808	89	108
6SDS 32/15 - B-6SDS 32/15	22	30		196	184	177	168	157	148	133	120	105	90			1910	94,2	112
6SDS 32/16 - B-6SDS 32/16	22	30		209	197	189	179	168	158	142	128	112	96			2012	100	119
6SDS 32/17 - B-6SDS 32/17	22	30		223	209	200	190	178	168	151	136	119	102			2114	105	125
6SDS 32/18 - B-6SDS 32/18	26 (30)	35 (40)		236	221	212	201	189	178	160	144	126	108			2216	111	132
6SDS 32/19 - B-6SDS 32/19	26 (30)	35 (40)		246	234	224	213	199	188	169	152	133	114			2318	116	139
6SDS 32/20 - B-6SDS 32/20	26 (30)	35 (40)		262	246	236	224	210	198	178	160	140	120			2420	122	145
6SDS 32/21 - B-6SDS 32/21	26 (30)	35 (40)		275	258	248	235	220	208	187	168	147	126			2522	127	151
6SDS 32/22 - B-6SDS 32/22	30	40		288	270	259	246	231	218	196	176	154	132			2624	132	157
6SDS 32/23 - B-6SDS 32/23	30	40		301	283	271	257	241	228	205	184	161	138			2726	137	164

Kennlinien, Kenndaten $n \approx 2900$ 1/min

Abmessung und Gewicht



3 ~	P ₂		Q	n ≈ 2900 rpm												DN	f	6SDS	B-6SDS
				m³/h															
	kW	HP	l/min	18	24	30	33	36	39	42	45	48	51		mm				
6SDS 42/2 - B-6SDS 42/2	4	5,5	H m	27	25,5	23,5	22,5	21,5	20	18,5	17	15,5	14		G 3 ISO 228	584	25,5	29,5	
6SDS 42/3 - B-6SDS 42/3	5,5	7,5		40	38	35,5	34	32	30	28	25,5	23	21			686	31,6	36,6	
6SDS 42/4 - B-6SDS 42/4	7,5	10		53,5	51	47	45	43	40	37	34	31	27,5			788	36	42	
6SDS 42/5 - B-6SDS 42/5	9,2	12,5		67	63,5	59	56,5	53,5	50	46,5	42,5	38,5	34,5			890	40,3	48,3	
6SDS 42/6 - B-6SDS 42/6	11	15		80,5	76	71	68	64	60	56	51	46	41,5			992	47	59	
6SDS 42/7 - B-6SDS 42/7	13 (15)	17,5 (20)		94	89	82,5	79	75	70	65	59,5	54	48			1094	50,5	65,5	
6SDS 42/8 - B-6SDS 42/8	15	20		107	101	94,5	90,5	85,5	80	74,5	68	61,5	55			1196	55,5	66,5	
6SDS 42/9 - B-6SDS 42/9	15	20		120	114	106	102	96	90	84	76,5	69	62			1298	62,5	74,5	
6SDS 42/10 - B-6SDS 42/10	18,5	25		134	127	118	113	107	100	93	85	77	69			1400	69	81	
6SDS 42/11 - B-6SDS 42/11	18,5	25		147	140	130	124	118	110	102	93,5	85	76			1502	74	86	
6SDS 42/12 - B-6SDS 42/12	22	30		161	152	141	135	128	120	111	102	92,5	83			1604	79,2	94,2	
6SDS 42/13 - B-6SDS 42/13	22	30		174	165	153	147	139	130	121	110	100	90			1706	83,2	99,2	
6SDS 42/14 - B-6SDS 42/14	26 (30)	35 (40)		187	178	165	158	150	140	130	119	108	96,5			1808	91,4	106	
6SDS 42/15 - B-6SDS 42/15	26 (30)	35 (40)		201	190	177	169	160	150	139	127	115	103			1910	96,4	113	
6SDS 42/16 - B-6SDS 42/16	30	40		214	203	189	181	171	160	149	136	123	110			2012	101	119	
6SDS 42/17 - B-6SDS 42/17	30	40		228	216	200	192	182	170	158	144	131	117			2114	106	126	
6SDS 42/18 - B-6SDS 42/18	30	40		241	228	212	203	192	180	167	153	138	124			2216	111	132	

P₂ Motornennleistung.



(...) Motornennleistung FK

H Gesamtförderhöhe in m.

Toleranzen nach UNI EN ISO 9906:2012.

Kennlinien, Kenndaten $n \approx 2900$ 1/min

Abmessung und Gewicht





3 ~	P ₂		Q	n ≈ 2900 rpm										
	kW	HP	m³/h l/min	27	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
6SDS 58/2 - B-6SDS 58/2	4	5,5	H m	21	20	19	18	17	16,5	15,5	14	12,5	11	9
6SDS 58/3 - B-6SDS 58/3	5,5	7,5		32	30	28,5	27	26	24,5	23	21	18,5	16	13,5
6SDS 58/4 - B-6SDS 58/4	7,5	10		42,5	39,5	38	36	34,5	33	31	28	25	21,5	18
6SDS 58/5 - B-6SDS 58/5	9,2	12,5		53	49,5	47,5	45	43	41	38,5	35	31	27	22,5
6SDS 58/6 - B-6SDS 58/6	11	15		63,5	59,5	57	54	51,5	49	46	42	37	32,5	27
6SDS 58/7 - B-6SDS 58/7	13 (15)	17,5 (20)		74	59,5	66,5	63	60	57,5	54	49	43,5	38	31,5
6SDS 58/8 - B-6SDS 58/8	15	20		85	79	76	72	69	66	62	56	49,5	43	36
6SDS 58/9 - B-6SDS 58/9	18,5	25		95,5	89	85,5	81	77,5	74	69,5	63	56	49	40,5
6SDS 58/10 - B-6SDS 58/10	18,5	25		106	99	95	90	86	82	77	70	62	54	45
6SDS 58/11 - B-6SDS 58/11	22	30		117	109	104	99	94,5	90	85	77	68	59,5	49,5
6SDS 58/12 - B-6SDS 58/12	22	30		127	119	114	108	103	100	94,5	86,5	76,5	66,5	55,5
6SDS 58/13 - B-6SDS 58/13	26 (30)	35 (40)		138	129	123	117	112	107	100	91	80,5	70	58,5
6SDS 58/14 - B-6SDS 58/14	26 (30)	35 (40)		148	139	133	126	120	115	108	98	87	75,5	63
6SDS 58/15 - B-6SDS 58/15	30	40		159	148	142	135	129	123	115	105	93	81	67,5
6SDS 58/16 - B-6SDS 58/16	30	40		170	158	152	144	138	131	123	112	99	86,5	72
6SDS 58/17 - B-6SDS 58/17	30	40		180	168	162	153	146	139	131	119	105	92	76,5

DN	f	6SDS	B-6SDS
	mm	kg	kg
G 4 ISO 228	584	26,5	29,5
	686	31,6	36,6
	788	37	43
	890	43,3	50,3
	992	48	57
	1094	53,5	63,5
	1196	59,5	70,5
	1298	65	77
	1400	71	84
	1502	76,2	90,2
	1604	82,2	97,2
	1706	87,4	104
	1808	93,4	111
	1910	99,4	118
	2012	104	124
	2114	110	131

Kennlinien, Kenndaten $n \approx 2900$ 1/min

Abmessung und Gewicht



3 ~	P ₂		Q	n ≈ 2900 rpm									
	kW	HP	m³/h l/min	15	20	30	40	50	60	70	80	90	
8SDS 70/1 - B-8SDS 70/1	5,5	7,5	H m	23,5	23	22	20,5	19	17	15	13	10	
8SDS 70/2 - B-8SDS 70/2	9,2	12,5		47	46	44	41	38	34	30	26	20	
8SDS 70/3 - B-8SDS 70/3	15	20		70,5	69	66	61,5	57	51	45	39	30	
8SDS 70/4 - B-8SDS 70/4	18,5	25		94	92	88	82	76	68	60	52	40	
8SDS 70/5 - B-8SDS 70/5	22	30		118	115	110	102	95	85	75	65	50	
8SDS 70/6 - B-8SDS 70/6	26 (30)	35 (40)		141	138	132	123	114	102	90	78	60	
8SDS 70/7 - B-8SDS 70/7	30	40		165	161	154	143	133	119	105	91	70	
8SDS 70/8 - B-8SDS 70/8	37	50		188	184	176	164	152	136	120	104	80	
8SDS 70/9 - B-8SDS 70/9	45	60		212	207	198	184	171	153	135	117	90	
8SDS 70/10 - B-8SDS 70/10	45	60		235	230	220	205	190	170	150	130	100	
8SDS 70/11 - B-8SDS 70/11	51 (55)	70 (75)		259	253	242	225	209	187	165	143	110	
8SDS 70/12 - B-8SDS 70/12	55	75		282	276	264	246	228	204	180	156	120	
8SDS 70/13 - B-8SDS 70/13	59 (75)	80 (100)		306	299	286	266	247	221	195	169	130	
8SDS 70/14 - B-8SDS 70/14	59 (75)	80 (100)		329	322	308	287	266	238	210	182	140	
8SDS 70/15 - B-8SDS 70/15	66 (75)	90 (100)		353	345	330	307	285	255	225	195	150	
8SDS 70/16 - B-8SDS 70/16	75	100		376	368	352	328	304	272	240	208	160	
8SDS 70/17 - B-8SDS 70/17	75	100		400	391	374	348	323	289	255	221	170	
8SDS 70/18 - B-8SDS 70/18	92	125		423	414	396	369	342	306	270	234	180	
8SDS 70/19 - B-8SDS 70/19	92	125		447	437	418	389	361	323	285	247	190	
8SDS 70/20 - B-8SDS 70/20	92	125		470	460	440	410	380	340	300	260	200	

DN	Motor		f	8SDS	B-8SDS
	CS-R mm	FK mm			
100	145 6"	137 6"	602	38	43
			734	49	55,5
			866	60	68
			998	71,5	80,5
			1130	82,5	93
			1262	93,5	106
			1394	105	118
			1526	116	131
	191 8"	196 8"	1658	127	143
			1790	138	156
			1922	149	168
			2054	160	181
			2186	171	194
			2318	182	206
			2450	193	219
			2582	205	231
			2714	216	244
			2846	227	256
			2978	238	269
			3110	249	281

P₂ Motornennleistung.



(...) Motornennleistung FK

H Gesamtförderhöhe in m.

Toleranzen nach UNI EN ISO 9906:2012.

Kennlinien, Kenndaten $n \approx 2900$ 1/min

Abmessung und Gewicht



3 ~	P ₂		Q	n ≈ 2900 rpm										
				m³/h										
	kW HP		l/min	30	40	50	60	70	80	90	100	110	125	
				500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	2083	
8SDS 100/1 - B-8SDS 100/1	5,5	7,5	H m	21,5	21	20,5	20	19	18	17	15,5	14	10,5	
8SDS 100/2 - B-8SDS 100/2	11	15		43	42	41	40	38	36	34	31	28	21	
8SDS 100/3 - B-8SDS 100/3	18,5	25		64,5	63	61,5	60	57	54	51	46,5	42	31,5	
8SDS 100/4 - B-8SDS 100/4	22	30		86	84	82	80	76	72	68	62	56	42	
8SDS 100/5 - B-8SDS 100/5	30	40		107	105	102	100	95	90	85	77,5	70	52,5	
8SDS 100/6 - B-8SDS 100/6	37	50		129	126	123	120	114	108	102	93	84	63	
8SDS 100/7 - B-8SDS 100/7	45	60		150	147	143	140	133	126	119	108	98	73,5	
8SDS 100/8 - B-8SDS 100/8	45	60		172	168	164	160	152	144	136	124	112	84	
8SDS 100/9 - B-8SDS 100/9	51 (55)	70 (75)		193	189	184	180	171	162	153	139	126	94,5	
8SDS 100/10 - B-8SDS 100/10	55	75		215	210	205	200	190	180	170	155	140	105	
8SDS 100/11 - B-8SDS 100/11	66 (75)	90 (100)		236	231	225	220	209	198	187	170	154	115	
8SDS 100/12 - B-8SDS 100/12	66 (75)	90 (100)		258	252	246	240	228	216	204	186	168	126	
8SDS 100/13 - B-8SDS 100/13	75	100		279	273	266	260	247	234	221	201	182	136	
8SDS 100/14 - B-8SDS 100/14	92	125		301	294	287	280	266	252	238	217	196	147	
8SDS 100/15 - B-8SDS 100/15	92	125		322	315	307	300	285	270	255	232	210	157	
8SDS 100/16 - B-8SDS 100/16	92	125		344	336	328	320	304	288	272	248	224	168	

DN	Motor		f mm	8SDS	B-8SDS
	CS-R mm	FK mm		kg	kg
125	145 6"	137 6"	602	38	43
			734	49	55
			866	59	67
			998	70	79
			1130	81	91
			1262	92	103
	191 8"	196 8"	1394	102	115
			1526	113	128
			1658	124	140
			1790	135	152
			1922	145	164
			2054	156	176
			2186	167	188
			2318	177	200
			2450	188	212
2582	199	224			

P₂ Motornennleistung.



(...) Motornennleistung FK

H Gesamtförderhöhe in m.

Toleranzen nach UNI EN ISO 9906:2012.

Kennlinien, Kenndaten n ≈ 2900 1/min



Abmessung und Gewicht



3 ~	P2		Q	n ≈ 2900 rpm												DN	Motor		f	8SDS	B-8SDS
				m³/h	60	70	80	90	100	110	125	140	150	160	180		CS-R mm	FK mm			
	l/min	1000	1166	1333	1500	1666	1833	2083	2333	2500	2666	3000									
8SDS 150/1 - B-8SDS 150/1	7,5	10	H m	18	17,5	17	16,5	16	15,5	14,5	13	11,5	10,5	5,5	125	145 6"	137 6"	602	38	43	
8SDS 150/2 - B-8SDS 150/2	15	20		36	35	34	33	32	31	29	26	23	21	11				734	49	55,5	
8SDS 150/3 - B-8SDS 150/3	22	30		54	52,5	51	49,5	48	46,5	43,5	39	34,5	31,5	16,5				866	60	68	
8SDS 150/4 - B-8SDS 150/4	30	40		72	70	68	66	64	62	58	52	46	42	22				998	71,5	80,5	
8SDS 150/5 - B-8SDS 150/5	37	50		90	87,5	85	82,5	80	77,5	72,5	65	57,5	52,5	27,5				1130	82,5	93	
8SDS 150/6 - B-8SDS 150/6	45	60		108	105	102	99	96	93	87	78	69	63	33		1262	93,5	106			
8SDS 150/7 - B-8SDS 150/7	51 (55)	70 (75)		126	122	119	115	112	108	101	91	80,5	73,5	38,5		1394	105	118			
8SDS 150/8 - B-8SDS 150/8	59 (75)	80 (100)		144	140	136	132	128	124	116	104	92	84	44		1526	116	131			
8SDS 150/9 - B-8SDS 150/9	66 (75)	90 (100)		162	157	153	148	144	139	130	117	103	94,5	49,5		1658	127	143			
8SDS 150/10 - B-8SDS 150/10	75	100		180	175	170	165	160	155	145	130	115	105	55		1790	138	156			
8SDS 150/11 - B-8SDS 150/11	92	125		198	192	187	181	176	170	159	143	126	115	60,5		1922	149	168			
8SDS 150/12 - B-8SDS 150/12	92	125		216	210	204	198	192	186	174	156	138	126	66		2054	160	181			
8SDS 150/13 - B-8SDS 150/13	110	150		234	227	221	214	208	201	188	169	149	136	71,5		2186	171	194			
8SDS 150/14 - B-8SDS 150/14	110	150		252	245	238	231	224	217	203	182	161	147	77		2318	182	206			
8SDS 150/15 - B-8SDS 150/15	110	150		270	262	255	247	240	232	217	195	172	157	82,5		2450	193	219			

Kennlinien, Kenndaten $n \approx 2900$ 1/min



Abmessung und Gewicht



3 ~	P2		Q	n ≈ 2900 rpm											DN	Motor		f	10SDS	B-10SDS		
																CS-R	FK					
	m³/h	80	90	100	110	125	140	150	160	170	180	190	mm	mm		mm	kg				kg	
kW	HP	l/min	1333	1500	1666	1833	2083	2333	2500	2666	2833	3000	3166	175	145 6"	137 6"	865	77	87			
10SDS 160/1 - B-10SDS 160/1	18,5	25	H m	39,5	38	37,5	36	34,5	32,5	31	29	26,5	22				20	191 8"	196 8"	1035	103	114
10SDS 160/2 - B-10SDS 160/2	37	50		78,5	76,5	74,5	72,5	69	65	62	58,5	53,5	44				40			1205	126	141
10SDS 160/3 - B-10SDS 160/3	55	75		118	114	112	108	104	98	92,5	87,5	80	66,5		60	1375	150			169		
10SDS 160/4 - B-10SDS 160/4	75	100		157	153	149	145	138	130	123	117	107	88,5		80	240 10"	-	1545	173	195		
10SDS 160/5 - B-10SDS 160/5	92	125		196	191	186	181	173	163	154	146	134	111		100			1715	197	222		
10SDS 160/6 - B-10SDS 160/6	110	150		236	229	224	217	207	195	185	175	160	133		120			1885	220	249		
10SDS 160/7 - B-10SDS 160/7	130	175		275	267	261	253	242	228	216	204	187	155		140	2055	244	276	2225	268	303	
10SDS 160/8 - B-10SDS 160/8	150	200		314	305	298	289	276	260	246	233	213	177		160							
10SDS 160/9 - B-10SDS 160/9	185	250		356	342	338	324	311	293	279	261	239	198	180								

Kennlinien, Kenndaten $n \approx 2900$ 1/min



Abmessung und Gewicht



3 ~	P ₂		Q	n ≈ 2900 rpm										DN	Motor		f	10SDS	B-10SDS	
				m³/h	100	120	140	160	180	200	220	230	240		250	CS-R				FK
	l/min	1666	2000	2333	2666	3000	3333	3666	3833	4000	4166	mm	mm		mm	kg				kg
10SDS 190/1 - B-10SDS 190/1	22	30	H m	38	37	35	33	30	27	24	22	20	18	175	145	137	865	78	88	
10SDS 190/2 - B-10SDS 190/2	45	60		76	73	70	66	61	55	47	44	40	36		6"	6"	1035	102	115	
10SDS 190/3 - B-10SDS 190/3	66 (75)	90 (100)		115	110	105	98	91	82	71	65	59	53		191	196	1205	127	143	
10SDS 190/4 - B-10SDS 190/4	92	125		153	147	140	131	121	109	95	87	79	71				8"	1375	151	170
10SDS 190/5 - B-10SDS 190/5	110	150		191	183	175	164	152	137	119	109	99	89				240	1545	175	198
10SDS 190/6 - B-10SDS 190/6	130	175		229	220	210	197	182	164	142	131	119	107		10"	1715		199	225	
10SDS 190/7 - B-10SDS 190/7	185	250		267	257	244	230	212	191	166	152	139	125			-	1885	223	252	

Kennlinien, Kenndaten $n \approx 2900$ 1/min

Abmessung und Gewicht



3 ~	P ₂		Q	n ≈ 2900 rpm										DN	Motor		f	10SDS	B-10SDS	
				m³/h	150	180	200	220	240	260	280	300	315		350	CS-R mm				FK mm
	kW	HP	l/min																	
10SDS 280/1 - B-10SDS 280/1	26 (30)	35 (40)	H m	29	28	27	26	25	24	23	21	20	16	175	145-6"	137-6"	865	78	88	
10SDS 280/2 - B-10SDS 280/2	55	75		59	55	53	51	50	48	46	42	40	31		191	196 8"	1035	103	116	
10SDS 280/3 - B-10SDS 280/3	75	100		88	83	80	77	75	71	69	64	60	47		8"		1205	127	143	
10SDS 280/4 - B-10SDS 280/4	110	150		118	111	106	103	100	95	92	85	80	63		240 10"		1375	151	170	
10SDS 280/5 - B-10SDS 280/5	130	175		147	139	133	129	125	119	115	106	100	79				1545	175	198	
10SDS 280/6 - B-10SDS 280/6	150	200		176	167	160	155	150	143	138	127	120	95				1715	199	226	

SET ZUR LEITUNGSVERBINDUNG


Zur wasserdichten Verbindung des Motorkabels, bestehend aus:

- 4 Leitungskupplungen
- 4 warm aufschumpfende Isolierhülsen für die einzelne Leitungen
- 1 warm aufschumpfende Isolierhülse für das Kabel.

Die warme Aufschumpfung (mit Warmluftgebläse) bewirkt eine wasserdichte Verbindung mit Vergußarz.



Installationsbeispiele



- 1 Unterwassermotor-Pumpe
- 2 Tragschelle
- 3 Schaltkasten
- 4 Trennschalter
- 5 Tauchelektroden
- 6 Manometer
- 7 Rückschlagventil
- 8 Drosselschieber
- 9 Druckwächter
- 10 Druckbehälter
- 11 Lufteintritt-Elektroden
- 12 Elektroventil
- 13 Kompressor
- 14 Membranbehälter
- 15 Wasserbehälter
- 16 Anlauf-Stillsetzung Tauchelektroden

Hs Wasserspiegel ruhend
Hd Wasserspiegel abgesenkt
P Brunnen-Tiefe